

01A2



- Acetileno disuelto (C₂H₂) en envases de 7 - 6 - 2,5 - 1,8 - 0,8 Kg de capacidad.
- Los envases de tipo Altop y Mini top llevan regulación incorporada y cierre por palanca.
- Características: Es el combustible por excelencia. Con la proporción de oxígeno adecuada la combustión del acetileno da una llama de elevada temperatura.
- Identificación: UN1001 ACETILENO DISUELTO (Acetileno (disuelto), 2.1, 4F

Código: 50112	Descripción: ACETILENO ALTOP B40 -7Kg
Código: 147216	Descripción: BOTELLA AC OXIFLAM ALBEE B5
Código: 147217	Descripción: BOTELLA AC ROLLER. ALBEE B10
Código: 50116	Descripción: ACETILENO B33 -6Kg
Código: 50119	Descripción: ACETILENO ROLLERFLAM B10 -1,8Kg
Código: 50122	Descripción: ACETILENO ROLLERFLAN ALBEE B10 -1,8Kg
Código: 50132	Descripción: ACETILENO N26 B50 -6,5kg *CR
Código: 50191	Descripción: ACETILENO PRACTIGAS ALTOP B16 -2,5Kg
Código: 50192	Descripción: ACETILENO PRACT B16 -2,5Kg
Código: 50193	Descripción: ACETILENO OXIFLAN B5 -0,8Kg
Código: 50194	Descripción: ACETILENO OXIFL. ALBEE B5 -0,8Kg
Código: 50230	Descripción: ETANO N25 B10
Código: 97459	Descripción: -BOTELLA AC OXIFL.B-5
Código: 97465	Descripción: -BOTELLA AC ROLLERFLAM B10
Código: 200007	Descripción: CARBURO (en piedra)