

02A1



- Gas Arcal 1 (Ar) en envases de 10,5 -4,2 - 2,3 - 1,1 m3 de capacidad.
- Los envases de tipo Altop llevan regulación incorporada y cierre por palanca.
- Características: Gas oxidante e inerte. Se utiliza para crear atmósfera en procedimientos de soldadura MIG, TIG y PLASMA.
- Identificación: UN1006 ARGÓN COMPRIMIDO (Argón), 2.2, 1A

Código: 40401	Descripción: ARCAL Prime Bot-L ALTOP gran caudal B50 -10,5m
Código: 147218	Descripción: BOTELLA ARCAL 1 OXIFL. ALBEE B5
Código: 147219	Descripción: BOTELLA ARCAL 1 ROLLER. ALBEE B11
Código: 40153	Descripción: ARCAL 1 OXIFLAM B5 -1,10m
Código: 40154	Descripción: ARCAL 1 OXIFL.ALBEE B5 -1,10m
Código: 40199	Descripción: ARCAL Prime Bot-L SMARTOP B50 10,5 (arc11TigM)
Código: 40217	Descripción: ARCAL 1 ROLLERFLAN B11 -2,3m
Código: 40219	Descripción: ARCAL Prime PRACTIGAS B20 -4,2m (arc11)
Código: 40220	Descripción: ARCAL 1 ROLLERF.ALBEE B11 -2,3m
Código: 97461	Descripción: -BOTELLA ARCAL 1 OXIFLAM B-5
Código: 97466	Descripción: -BOTELLA ARCAL 1 ROLLERFLAM B11