

01A1



- Oxígeno comprimido (O2) en envases de 10,6 -4,2 - 2,3 - 1 m3 de capacidad.
- Los envases de tipo Altop y Mini top llevan regulación incorporada y cierre por palanca.
- Características: Es el comburente por excelencia. Combinado con combustibles se utiliza para producir llamas en sopletes de soldadura y corte.
- Composición: 99,5%O2
- Identificación: UN 1072 Oxígeno.Comprimido, 2.2 (5.1), 1º

Código: 10150	Descripción: OXIGENO ALTOP B50/200 -10,6m
Código: 10109	Descripción: OXIGENO ROLLERFLAN B11 -2,3m
Código: 10111	Descripción: OXIGENO FLAMAL SMARTOP B50/200 -10,6m (incl)
Código: 10140	Descripción: OXIGENO ROLLERF.ALBEE B11 -2,3m
Código: 10142	Descripción: OXIGENO ALPHAGAZ 1 B11 SMARTOP 2,3m
Código: 10148	Descripción: OXIGENO MINI ALBEE B2 -0,4m
Código: 10149	Descripción: OXIGENO MINI.B2 -0,4m
Código: 10191	Descripción: OXIGENO PRACTIGAS ALTOP B20 4,2
Código: 10192	Descripción: OXIGENO PRACTIGAS INDL. B20 -4,2m
Código: 10193	Descripción: OXIGENO OXIFLAN INDL B5 -1m
Código: 10198	Descripción: OXIGENO OXIFL. ALBEE B5 -1m
Código: 130324	Descripción: BOTELLA OX MINI. B2 ALBEE
Código: 147214	Descripción: BOTELLA OX OXIFL. ALBEE B5
Código: 147215	Descripción: BOTELLA OX ROLLER. ALBEE B11
Código: 97458	Descripción: -BOTELLA OX OXIFL.B-5
Código: 97464	Descripción: -BOTELLA OX ROLLERFLAM B11
Código: 97475	Descripción: BOTELLA OX MINI. B-2